

Pflegeanleitung für BaSys-Objekt-Federband

Das BaSys-Objekt-Federband ist konzipiert für den Einsatz in Objektüren. Es wird werkseitig mit wartungsfreien Kunststoff-Gleitlagern ausgestattet, die Federmechanik wird dauerhaft geschmiert. Bei verwendungsgemäßen Gebrauch ist das BaSys-Objekt-Federband wartungsfrei.

Bei Verwendung des Bandes im Außenbereich besteht durch Wassereintritt (z.B. bei Schlagregen) die Gefahr, daß die Innenmechanik (Achse und Feder) entfettet wird und korrodiert. Sollte das Band im Außenbereich eingesetzt werden, empfiehlt es sich, vor Einbau der Bänder das Band gemäß der Einbau- und Justieranleitung zu demontieren und die Innenmechanik mit Sprühwachs zu konservieren. Das Nachfetten mit einem wasserbeständigen Fett ist dringend erforderlich.

Ein Wachsen des Bandkörpers ist empfehlenswert, um das Ansetzen von Flugrost zu vermeiden.

Je nach Stärke der klimatischen Beanspruchung des Bandes im Außenbereich ist der Prozess der Konservierung durch Sprühwachs und des Nachfettens je nach Bedarf regelmäßig zu wiederholen.