



PIVOTA®

FX-Serie
für überfälzte Türen

BESCHLÄGE MIT IDEEN





PIVOTA®

FX-Serie

Puristisches Design


und in den Hintergrund tretende Technik bestimmen heutzutage die Gestaltungsgrundsätze vieler Dinge des täglichen Lebens. Diesem Trend folgen auch Türen und die dazugehörige Beschlagtechnik.

Nachdem BaSys mit den verdeckt liegenden Bändern für stumpf einschlagende Türen (*PIVOTA® DX*) diesen Trend als erster deutscher Beschlaghersteller ganz wesentlich geprägt und gefördert hat, haben wir mit verschiedenen Bandmodellen seit 2007 auch die überfälzte Tür in den Fokus unserer Produktinnovationen genommen.

Als „überfälzte Tür“ kommen für die Produktfamilie *PIVOTA® FX* dabei folgende Anwendungen in Frage:

- Die weit verbreitete überfälzte Tür aus Holzwerkstoffen mit Normfalz und 40 mm Stärke.
- Türelemente aus Holz mit deutlich größerer Türblattstärke.
- Aluminium-Profil-Elemente.
- Stahlprofil-Türen.

So unterschiedlich diese Anwendungen sind, so unterschiedlich sind auch unsere Antworten und Lösungen darauf. Daher besteht die Produktfamilie *PIVOTA® FX* aus verschiedenen Modellen mit jeweils sehr eigenen Merkmalen:



PIVOTA® FX1 100 3-D* und *PIVOTA® FX1 150 3-D (Abbildung siehe Titelseite) Die Schwergewichte innerhalb der Modellreihe bieten Tragfähigkeiten von 100 bzw. 150 kg pro Paar. Ihre Anwendung ist sehr universell und erstreckt sich über starke Holztüren (Türblattstärke von 68 mm oder mehr), Aluminium-Profil-Elemente sowie Stahlprofil-Türen.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Geometrien speziell bei den Türelementen aus Aluminium bzw. Stahl ist die Eignung dieser Bandmodelle für das jeweilige Profil individuell zu prüfen. Neben der generellen Eignung wird dabei auch die Art der Befestigung der Bänder in den Profilen überprüft.

***PIVOTA® FX1 100 3-D* und *PIVOTA® FX1 150 3-D* haben folgende Merkmale:**

- komplett verdeckt liegend
- Tragfähigkeit: 100 bzw. 150 kg pro Paar
- 3-dimensional justierbar
- wartungsfreie Dauerfunktion

Mit den genannten Modellen ist BaSys in der Lage, ein sehr breites Anwendungsspektrum an überfälzten Türmodellen mit verdeckt liegender Bandtechnik abzudecken.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!




PIVOTA® FX2 60 3-D

Das Modell *PIVOTA® FX2 60 3-D* ist das erste Türband seiner Art gewesen, das wir auf der BAU 2011 in München erstmalig vorgestellt haben. Es ist für die Normtür mit 40 mm Stärke geeignet und liegt teilverdeckt, da es im Überschlag noch sichtbar ist.

PIVOTA® FX2 60 3-D bietet folgende Merkmale:

- teilverdeckt liegend (sichtbar im Überschlag)
- Tragfähigkeit: 60 kg pro Paar
- 3-dimensional justierbar
- wartungsfreie Dauerfunktion




PIVOTA® FX3 40 3-D

Das neueste Familienmitglied in der Produktfamilie *PIVOTA® FX* wurde auf der BAU 2013 präsentiert. Es ist, wie das Modell *PIVOTA® FX2 60 3-D*, für die Normtür mit 40 mm Stärke geeignet, liegt im Gegensatz dazu allerdings komplett verdeckt in der Türfalz.

PIVOTA® FX3 40 3-D bietet folgende Merkmale:

- komplett verdeckt liegend
- Tragfähigkeit: 40 kg pro Paar
- 3-dimensional justierbar
- wartungsfreie Dauerfunktion



Willkommen bei BaSys!

Unter diesem Markennamen entwickeln, produzieren und vertreiben wir das komplette Beschlagprogramm für namhafte Hersteller der deutschen bzw. europäischen Türen- und Zargenindustrie, aber auch für internationale Kunden aus Handel und Handwerk. Neben dem genannten Angebotsschwerpunkt ergänzen hochwertige Möbel- sowie speziell entwickelte Funktionsbeschläge, unter anderem für die Bereiche Einbruch-, Brand- und Schallschutz, unser Produktspektrum.



BESCHLÄGE MIT IDEEN

