Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

European Assessment Document 020001-01-0405

Türbänder

Produktbezeichnung/ Spezifikation	**PIVOTA DX 12x 3-D…, PIVOTA DX 18x 3-D…, PIVOTA DX 19x 3-D, PIVOTA DXA 20x 3-D…, PIVOTA DX 20x 3-D, PIVOTA DX 30x 3-D**
Stufen und Klassen der Leistung	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder Warenzeichen	**Bartels Systembeschläge GmbH** Gewerbegebiet Echternhagen 2, D-32689 Kalletal-Hohenhausen
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**Bartels Systembeschläge GmbH** Gewerbegebiet Echternhagen 2, D-32689 Kalletal-Hohenhausen
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in

ETA-17/0328 vom 18. Juli 2018

und

EAD 020001-01-0405 vom März 2017

gemäß System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26. Juni 2017 ausgestellt und ist gültig bis zum 29. Juli 2021, solange es keine wesentlichen Änderungen des ETA; des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen im Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229IFT 404301 gebunden.

ift Rosenheim
Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
PÜZ
EG-Referenz-Nr. 0757

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ift Rosenheim
30. Juli 2018

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle

www.ec.europa.eu

www.ift-rosenheim.de

2016-12 / 1097

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DX 12x 3-D**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	205 36122 vom 29. Juli 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**0**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 2

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DX 18x 3-D**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	205 36123 vom 11. November 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 3

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DXS 180 3-D „Steel“**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Edelstahl, Stahl
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	205 36123 vom 11. November 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 4

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DX 19x 3-D**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	gemäß gutachtlicher Stellungnahme 13-003727-PR01 vom 03. Dezember 2013 von ift wie 205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 5

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DXA 20x 3-D „Alu“**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	10-000804-PB01-G02-03-de01 vom 16. November 2010

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 6

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DX 20x 3-D**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 7

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DXS 200 3-D „Steel“**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Edelstahl, Stahl
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 8

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DX 30x 3-D**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Stahl, Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	14-002835-PR02 vom 10. Februar 2016

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 9

Produktbezeichnung:	**PIVOTA DXS 300 3-D „Steel“**
Bandtyp:	mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff:	Edelstahl, Stahl
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	14-002835-PR02 vom 10. Februar 2016

Klassifizierung:	**4**	**7**	**7**	**1**	**1**	**4**	**1**	**14**

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall