

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

**PIVOTA DX 12x 3-D..., PIVOTA DX 18x 3-D...,
PIVOTA DX 19x 3-D, PIVOTA DXA 20x 3-D...,
PIVOTA DX 20x 3-D, PIVOTA DX 30x 3-D**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Bartels Systembeschläge GmbH

Gewerbegebiet Echternhagen 2, DE-32689 Kalletal-Hohenhausen

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

Bartels Systembeschläge GmbH

Gewerbegebiet Echternhagen 2, DE-32689 Kalletal-Hohenhausen

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

ETA-17/0328 vom 18.07.2018

und

EAD 020001-01-0405 vom März 2017

beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.06.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 29.07.2027, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EAD 404301 gebunden.


Pascal Geiger

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
30.07.2024



Grundlage(n):

EOTA-EAD 020001-01-0405
2017-03



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: A1C-F1F38

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5
Hersteller: Bartels Systembeschläge GmbH
Ausgabedatum: 30.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **PIVOTA DX 12x 3-D**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36122 vom 29. Juli 2008

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 2

Produktbezeichnung: **PIVOTA DX 18x 3-D**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36123 vom 11. November 2008

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 5
Hersteller: Bartels Systembeschläge GmbH
Ausgabedatum: 30.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

lfd. 3

Produktbezeichnung: **PIVOTA DXS 180 3-D „Steel“**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Edelstahl, Stahl
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36123 vom 11. November 2008

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 4

Produktbezeichnung: **PIVOTA DX 19x 3-D**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: gemäß gutachtlicher Stellungnahme
13-003727-PR01 vom 03. Dezember 2013
von ift wie 205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 5
Hersteller: Bartels Systembeschläge GmbH
Ausgabedatum: 30.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

lfd. 5

Produktbezeichnung: **PIVOTA DXA 20x 3-D „Alu“**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 10-000804-PB01-G02-03-de01
vom 16. November 2010

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 6

Produktbezeichnung: **PIVOTA DX 20x 3-D**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 5
Hersteller: Bartels Systembeschläge GmbH
Ausgabedatum: 30.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

lfd. 7

Produktbezeichnung: **PIVOTA DXS 200 3-D „Steel“**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Edelstahl, Stahl
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 34512 vom 20. Februar 2008

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

lfd. 8

Produktbezeichnung: **PIVOTA DX 30x 3-D**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Stahl, Aluminium
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-002835-PR02 vom 10. Februar 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 5
Hersteller: Bartels Systembeschläge GmbH
Ausgabedatum: 30.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-404301-2-4

lfd. 9

Produktbezeichnung: **PIVOTA DXS 300 3-D „Steel“**
Bandtyp: mehrachsige, verdeckt liegende Bänder
Werkstoff: Edelstahl, Stahl
Befestigung: am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-002835-PR02 vom 10. Februar 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall